Starter Kits

VisiLine GigE Starter Kit

Artikelnummer: 11112535

Auf einen Blick

- GigE PCIe Interface Board
- Gigabit Ethernet Kabel 3,0 m
- Prozess Interface Kabel 5,0 m
- VisiLine Kit zur Stromversorgung
- Mounting Adapter Type A (Front)
- Mounting Adapter Type B (Tripod)
- Software (WINDOWS, LINUX, LINUX ARM) via Download
- Kamera nicht enthalten



Technische Daten

Befestigung

Artikelnummer	11002638
Name	Mounting Adapter Type A (Front)
Eigenschaften	• Einfache Kamera-Befestigung an der Frontseite der Kamera • Robuste eloxierte Oberfläche • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 18g)
Artikelnummer	11003060
Name	Mounting Adapter Type B (Tripod)
Eigenschaften	• Einfache Kamera-Befestigung • Robuste eloxierte Oberfläche • Stabiles Leichtbau-Metall Design (Aluminium, 17g) • UNC ¼”- 20 Gewinde zur Befestigung (Tripod Gewinde)

Kabel

Artikelnummer	10170048
Name	Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften	• GigE Kabel • RJ45/RJ45 • CAT7 • Länge 3,0 m

Prozess Interface Kabel

Artikelnummer	11105264
Name	Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m (Z-KSG 32SH0500G)

Prozess Interface Kabel

Eigenschaften	• geschirmtes Kabel • M8 Stecker • 3-polig • einseitig offene Enden • schleppkettentauglich • Länge 5,0 m

Schnittstellenkarte

Artikelnummer	11137188
Name	PCIe Ethernet Server Adapter I210-T1 (ZVA-PCIe_Intel_Eth_Server_Adptr_I1210-T1)
Eigenschaften	• 1 Port GigE auf PCI Express Host Adapter • RJ45 Anschluss • Chipsatz: Intel® i210 Gigabit Controller • getestete Jumbo Frames: 9 kByte • 1 lane Anschluss

Stromversorgung

Artikelnummer	11113400
Name	Kit zur Stromversorgung VisiLine® int.
Eigenschaften	• Steckernetzgerät 12V/2,0A International mit Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU, KR und Stromversorgungs- und Prozess Interface Adapter Kabel für *VisiLine*®Kameras • Länge 5,0 m

2020-01-30 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.