

# FADK 14U4470/S35A/IO

Détecteurs de mesure de distances Numéro d'article: 11014498

#### Vue d'ensemble

- 50 ... 400 mm
- LED Pin-Point, pulsée
- analogique
- IO-Link
- Connecteur M8 4-pôles
- 50 °C
- IP 67



Image similaire







Caractéristiques techniques	
Données générales	
Distance de mesure Sd	50 400 mm
Diamètre du faisceau	8 mm
Réglage	IO-Link
Distance entre limites Teach-in	> 20 mm
Indication de fonctionne- ment	LED verte
Indication alarme / encrassement	LED rouge
Résolution	100 1000 μm
Dérive de linéarité	± 1,5 4 mm
Forme du faisceau	Point
Dérive en température	< 0,1 % Sde/K
Source lumineuse	
Source lumineuse	LED Pin-Point, pulsée
Longueur d'ondes	660 nm
Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 3 ms
Plage de tension +Vs	14 26 VDC
Consommation max. (sans charge)	80 mA
Circuit de sortie	Analogique

Données électriques	
Signal de sortie	0 10 VDC
Résistance de charge (analog. U)	> 100 kOhm
Courant de sortie	< 100 mA
Sortie alarme	Push-pull
Protégé contre courts-cir- cuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui, Vs vers GND
Interface de communication	
Interface	IO-Link V1.1
Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	14,8 mm
Hauteur / Longueur	43 mm
Profondeur	31 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (ASA, MABS)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles
Conditions ambiantes	
Classe de protection	IP 67
Température de fonctionne- ment	0 +50 °C


## FADK 14U4470/S35A/IO

Détecteurs de mesure de distances Numéro d'article: 11014498

## propos


 IO-Link: Measuring range limit, average determination, service status, alarm output, switching window

#### **Dessin d'encombrement**




\* axe émetteur


#### Erreur de linéarité



#### Schéma de raccordement



### Résolution



2022-11-10