

Vue d'ensemble

- Energétique
- 5 ... 200 mm
- Diode lumière rouge, pulsée
- NPN
- potentiomètre 270°
- Câble 4-pôles, 2 m
- -25 ... 65 °C
- IP 65




Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales		Données électriques	
Fonction	Energétique	Circuit de sortie	NPN
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée	Courant de sortie	< 100 mA
Portée Tw	5 ... 200 mm	Protégé contre courts-circuits	Oui
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante	Protégé contre inversion polarité	Oui
Indication réception	LED jaune	Données mécaniques	
Réglage sensibilité	Potentiomètre 270°	Largeur / Diamètre	10,4 mm
Longueur d'ondes	660 nm	Hauteur / Longueur	27 mm
Suppression influence réciproque	Oui	Profondeur	14 mm
Données électriques		Forme du boîtier	Parallélépipédique
Temps d'activation / désactivation	< 1 ms	Matériau du boîtier	Plastique (ASA)
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC	Face avant (optique)	PMMA
Consommation max. (sans charge)	30 mA	Version de raccordement	Câble 4-pôles, 2 m
Courant absorbé moyen	20 mA	Conditions ambiantes	
Tension résiduelle Vd	< 1,8 VDC	Classe de protection	IP 65
Fonction de commutation	Claire/sombre	Température de fonctionnement	-25 ... +65 °C

Dessin d'encombrement



- * axe émetteur

Schéma de raccordement

