

IFRH 18P1501/L

Induktive Sensoren Sondertypen - high temperature

Artikelnummer: 10143354

Auf einen Blick

- 5 mm
- PNP Schliesser (NO)
- Kabel, 2 m
- -25 ... 180 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Einbauart	Bündig
Spezialausführung	Hochtemperaturfest
Nennschaltabstand Sn	5 mm
Schalthyserese	2 ... 20 % von Sr

Auswertelektronik

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
-------------------	----------------

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	1 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	6 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	PNP Schliesser (NO)

Elektrische Daten

Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 200 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja

Mechanische Daten

Bauform	Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial	Edelstahl
Baugröße	18 mm
Gehäuselänge	71 mm
Anschlussart	Kabel, L=2 m

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +180 °C
Schutzart	IP 67

Bemerkungen


- Abgesetzte Auswertelektronik
- Verbindungskabel Sensorkopf/Auswertelektronik aus FEP
- Sensoranschlusskabel aus PVC, 2 m lang

IFRH 18P1501/L

Induktive Sensoren Sondertypen - high temperature

Artikelnummer: 10143354

Masszeichnung



Anschlussbild

