Baumer
Passion for Sensors

Détecteurs de mesure de distances

OADM 12S7430/S35A

Détecteurs de mesure de distances

Numéro d'article: 11147975

Vue d'ensemble

- 16 … 26 mm
- Diode laser rouge, pulsée
- RS 485
- RS 485
- Connecteur M8 4-pôles
- 50 °C
- IP 67

Image similaire

Caractéristiques techniques

Données générales	
Distance de mesure Sd	16 … 26 mm
Diamètre du faisceau	0,5 … 0,2 mm
Réglage	RS485
Indication de fonctionnement	LED verte
Résolution	4 … 8 µm
Dérive de linéarité	± 0,013 … 0,025 mm
Forme du faisceau	Point
Suppression impulsions parasites	< 30 ms
Indication alarme	LED rouge
Dérive en température	< 0,04 % Sde/K
Source lumineuse	
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	650 nm
Classe laser	1
Données électriques	
Temps d'activation / désactivation	< 1,8 ms
Plage de tension +Vs	12 … 28 VDC
Consommation max. (sans charge)	80 mA

Données électriques	
Circuit de sortie	RS485
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui, Vs vers GND
Interface de communication	
Baud	38400, réglable
Données mécaniques	
Largeur / Diamètre	12,4 mm
Hauteur / Longueur	37 mm
Profondeur	34,5 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Face avant (optique)	Verre
Version de raccordement	Connecteur M8 4-pôles
Conditions ambiantes	
Insensibilité à la lumière ambiante	< 50 kLux
Classe de protection	IP 67
Température de fonctionnement	0 … +50 °C

propos

- Teach-in button deactivated

2022-11-09 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.

OADM 12S7430/S35A

Détecteurs de mesure de distances

Numéro d'article: 11147975

Dessin d'encombrement



- * axe émetteur

Mise en garde

CLASS 1 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014
Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

Schéma de raccordement



Résolution



Erreur de linéarité



2022-11-09 Les caractéristiques du produit et les données techniques spécifiées n'expriment ou n'impliquent aucune garantie. Toute modification technique réservée.